

# Quick-Dry-Garagenmatte

Artikel-Nummer: 224-651

## **DRYMATE MAX® Garagenbodenmatten und Läufer**

### **Allgemeine Informationen und Produktverwendung**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Standardgröße 518 cm x 223,5 cm (passend für SUVs, Minivans und Mittelklassewagen)

**WARNUNG: Wenn der Boden vor dem Auslegen der Matte mit bestimmten Versiegelungen oder Farben behandelt worden ist, können Chemikalien in der Versiegelung oder Farbe auf die PVC-Unterschicht der DRYMATE MAX Garagenbodenmatte reagieren, so dass sie am Garagenboden festkleben kann, was zu Beschädigung von Matte und/oder Boden führen kann. Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Versiegelung oder Farbe in Bezug auf Reaktionen auf PVC oder andere ähnliche Materialien. Wenn keine Reaktion angegeben ist, lassen Sie für beste Ergebnisse Ihre Garagenoberfläche mindestens 72 Stunden aushärten, bevor die Matten verwendet werden. Oder beziehen Sie sich auf die Angaben für Versiegelung/Farbe für die empfohlene Versiegelungszeit. Wir empfehlen auch, dass Sie Ihren Boden sofort nach dem Verlegen und später regelmäßig kontrollieren, um sicherzustellen, dass Matte und Boden kompatibel sind.**

Verlegeanweisungen: Zuerst den Boden kehren und herauswischen. Vor dem Verlegen muss er absolut trocken sein. Beim Ausrollen und Verlegen der Matte mit den Händen alle Falten glätten. Anfangs können einige Faltnlinien zu sehen sein, die durch das Verpacken entstanden sind. Sobald das Produkt flach auf der betreffenden Fläche liegt, werden diese Linien oder Falten verschwinden. Wichtig: **TEPPICHKLEBEBAND ODER ÄHNLICHES DOPPELKLEBEBAND AN DEN VIER ECKEN ODER AN BEIDEN ENDEN VERWENDEN, UM DIE MATTE ZU FIXIEREN.**

## **REINIGUNG UND PFLEGE:**

Die haftende Unterschicht hält die Matte an Ort und Stelle und sorgt für festen, soliden Stand, vorausgesetzt, Ihr Boden war gut gereinigt und jeglicher Staub ist vor dem Auslegen entfernt worden. **Die Matte kann abgesaugt werden.** Es ist nützlich, etwas Teppichklebeband an den vier Ecken anzubringen, um ein Aufsaugen des Stoffes an den Ecken zu verhindern.

Überschüssiges Wasser: Wenn die Matte von Schmelzwasser oder Regen durchtränkt ist, wird empfohlen, das überschüssige Wasser mit einer Rake abzuziehen, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.

Das Material ist **waschmaschinen- und trocknergeeignet**, sofern die Geräte groß genug sind. Sämtlichen Kies und Schmutz vor dem Waschen absaugen oder abschütteln. Die einfachste Methode ist, die Matte aus der Garage zu ziehen, sie abzuwaschen oder abzuspitzen und dann vor erneutem Verlegen in der Garage gründlich trocknen zu lassen. Für ein schnelleres Trocknen die Matte nach Möglichkeit aufhängen. Waschseife oder Geschirrspülmittel wirkt gegen die meisten Flecken und heftige Verschmutzungen. Niemals aggressive Chemikalien oder Bleichmittel auf der Matte verwenden, da die wasserfeste PVC-Unterschicht beschädigt werden könnte.

## **ACHTUNG – WARNUNG!**

**DIE VORDERSEITE DER MATTE MIT TEPPICHKLEBEBAND SICHERN, UM EIN ANHAFTEN DER MATTE AN KLEBRIGEN REIFEN ODER EIN UMWICKELN DER REIFEN ZU VERHINDERN. Wenn sich am Vorderrad klebrige Stoffe befinden oder unter extremen Frost- und Taubedingungen können Autoreifen an einer feuchten Matte festfrieren. Wenn solche Bedingungen auftreten, 30 cm zurücksetzen und prüfen, ob die Matte an den Reifen festhängt. So wird verhindert, dass sie sich um die Radachse wickelt. Ziehen Sie die Matte vorsichtig ab, bevor Sie von ihr herunterfahren.**

Die Bodenoberfläche kann durch Feuchtigkeit, Schutz etc. rutschig werden.

Ein Nass-/Trockensauger kann von Nutzen sein, um die Matte trocken und sauber zu halten. Polyestergewebe trocknet schnell. Alle ölhaltigen Flüssigkeiten, Frostschutzmittel, Chemikalien, die aus dem Wagen laufen oder tropfen können, oder andere verschüttete Flüssigkeiten immer abwischen. Das Belassen von Chemikalien über einen längeren Zeitraum kann Matte und Boden schädigen.

Wenn Betonboden mit bestimmten Versiegelungen oder Farben vor dem Auslegen der Matte behandelt worden ist, kann Versiegelung oder Farbe über eine längere Zeit mit der Vinyl-Rückseite reagieren und an der Unterseite der Matte anhaften, ohne sie zu beschädigen. Allerdings kann sich die Versiegelung/Farbe dann vom Boden ablösen. Regelmäßig Mattenunterseite und Boden auf eine solche Reaktion hin überprüfen. Die Matte nicht mit Motorschlitten, Winterreifen mit Spikes, Schneeketten etc. oder einem anderen Produkt befahren, das die Matte durchbohren oder beschädigen könnte.

**Drymate Max® GARAGENBODENMATTE**

**GEWEBESEITE OBEN**

**HAFTUNTERSCHICHT UNTEN**